



Опросный лист и всю дополнительную информацию направляйте по адресу elmagnet@mail.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Наименование предприятия

Контактное лицо:

Должность:

Телефон, E-mail:

Дата заполнения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОХОТА

тип грохота

инерционный
вибрационный
самобалансный
барабанного типа
вибросита

дополнительные опции

пылезащитное укрытие
с рамой
привод слева (со стороны подачи)
привод справа (со стороны подачи)
система орошения
взрывозащищенное исполнение

Число ярусов сит, шт.

Производительность, т/ч

Размер просеивающей поверхности, мм.

Размер ячеек сит, мм

материал сит

В случае наличия системы орошения, указать ярусы с орошением

Угол наклона грохота

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ГРОХОЧЕНИЯ

Наименование материала

Размер исходного материала, мм

Насыпная плотность, т/м³

Твердость (HV, или HRCэ, или по Моосу, или по Брюнелю и т.п.)

Температура, град. С.

Дополнительные сведения о материале: токсичность, химическая агрессивность, взрывоопасность, абразивность

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕЖИМ РАБОТЫ ГРОХОТА

Условия работы грохота (на открытом воздухе, в отапливаемом или не отапливаемом помещ.)

Режим работы грохота

Диапазон температур окружающего воздуха, град. С

Влажность окружающего воздуха, %

Содержание пыли в зоне расположения электродвигателя, г/м³

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ